

KONU		ÖZELLİKLER			
Makina Modeli		VENTO 420			
Tip		Uçan Optik			
Kesim Kafası		Otomatik Odaklamalı Kafa			
Sac Ebadları		2030x4050 mm / 6.66x13.29 ft			
Rezonatör		4 kw	5 kw	6 kw	8 kw
Lazer Fiber Çapı		100 µm / .004"	100 µm / .004"	100 µm / .004"	100 µm / .004"
Maksimum Kesme Kapas.	Yumuşak Çelik	20 mm / .78"	22 mm / .86"	25 mm / .98"	25 mm / .98"
	Paslanmaz	12 mm / .47"	15 mm / .59"	18 mm / .709"	25 mm / .98"
	Alüminyum	10 mm / .393"	12 mm / .47"	15 mm / .59"	20 mm / .78"
	Pirinç	6 mm / .236"	8 mm / .314"	10 mm / .393"	15 mm / .59"
	Bakır	6 mm / .236"	8 mm / .314"	10 mm / .314"	15 mm / .59"
Güç Tüketimi 380-400v / 3PH (Avialable in 220v / 3PH)+-10%		32 kVa	42 kVa	48 kVa	65 kVa
Çalışma Masası Yüksekliği		900 mm / 35,5"			
Maksimum Yükleme Kapasitesi		4000 kg / 8818 lbs			
Eksenler	X-Ekseni	4050 mm / 13.3' / 159"			
	Y-Ekseni	2030 mm / 6.8' / 80"			
	Z-Ekseni	150 mm / 5.90"			
Eksen Hareketleri		4 Doğrusal ve 1 Döner Eksen Dijital Motor Sistemi			
Konumlandırma Sistemi		Servo Motor		Linear Motor	
İvmelenme		15 m/s ²		20 m/s ²	
Eksen Hızları (X,Y Simultaneous Speed)		135 m/dk		200 m/dk	
Ek Güç Tüketimi		-		+10 kVa	
Pozisyonlama Hassasiyeti		± 0.05 mm / ± 0.002"		± 0.01 mm / ± 0.0004"	
Tekrarlama		± 0.02 mm / ± 0.0007"		± 0.01 mm / ± 0.0004"	
Opsiyonel Ekipmanlar		Nozul Temizleme, Otomatik Nozul Değişirme, Yükleme/Yükleme-Boşaltma Sistemi			
Masa Değişim Zamanı		35 sn			
Kontrol Paneli		19" Multi Touch Screen, Ethernet Enabled			
Yardımcı Gaz Seçici		Oksijen(O2) : 15 Bar Azot (N2) : 25 Bar Kuru Hava : 25 Bar			
Makina Ağırlığı		21.500 kg / 47.400 lbs			